



Консольный осушитель Fairland DH-90, 93 литров/24 часа

### [Водоочистительных средств и оборудования](#)

Осушители Fairland предназначены для обработки и повышения температуры воздуха над закрытыми бассейнами. Осушители Fairland также могут использоваться для обработки воздуха в помещениях, подверженных влажности (подвалы, ваннные комнаты, кухни и т. Д.), Залы для гимнастики и музеи. Все перечисленные ниже данные были сертифицированы TÜV в соответствии с протоколом испытаний EN 810: 1997, который предусматривает температуру воздуха 30°C и относительную влажность 70%.

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Технология HP Booster,

Хладагент: R 410/A, который превосходит R 407/C с улучшенными характеристиками,

Свободная или настенная консоль,

Нугротермостат в комплекте, для самостоятельной сборки,

Корпус ABS, термоформованный,

Приятный дизайн,

Дополнительный аккумулятор для отопителя доступен для сборки клиентом,

Работает тихо.

#### [Техническая консультация](#)

|                                     | <b>DH-60</b> | <b>DH-90**</b> | <b>DH-120**</b> |
|-------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Емкость осушения (литры / 24 часа ) | 60           | 93             | 120             |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Консольный осушитель Fairland DH-90, 93 литров/24 часа

|                                                      |              |                |              |
|------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Емкость осушения (л / час*)                          | 2.50         | 3.90           | 5.00         |
| Коэффициент эффективности дегидрирования (DER)       | 2.40         | 2.31           | 2.49         |
| Теплогенерация (кВт)                                 | 2.80         | 4.20           | 5.50         |
| Скорость потока воздуха (м³/ч)                       | 800          | 1 000          | 1 200        |
| Электрическая нагревательная батарея (опция) (кВт) 2 |              | 3              | 3            |
| Потребляемая электроэнергия (кВт)                    | 1            | 1.7            | 2            |
| Номинальный ток, поглощенный (А)                     | 4.58         | 7.83           | 9.15         |
| Источник питания (вольт / частота)                   |              | 230 V. / 50 Hz |              |
| Диапазон рабочих температур (° C)                    |              | 10 до 38       |              |
| Акустическая мощность (дБ (А))                       | 61.50        | 62.80          | 62.80        |
| Акустическая мощность на 5 метров (дБ (А))           | 39.50        | 40.80          | 40.80        |
| Размеры (Д x Ш x В) (мм)                             | 855x242x 848 | 1155x280x848   | 1155x280x848 |
| Вес нетто / брутто (кг)                              | 53/68        | 70/86          | 75/91        |

(\*):Согласно протоколу испытаний EN 810: 1997, то есть температура воздуха 30° C и HR 70%. (\*\*): осушители Fairland DH-90 и DH-120 имеют корпус того же типа.

По вопросам приобретения Консольный осушитель Fairland DH-90, 93 литров/24 часа и поучения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов