



ОСТ 92-0948-2014

Описание:

клеи холодного отверждения на основе эпоксидной смолы, модифицированной олигоэфирэпоксидами, модифицированного аминного отвердителя и наполнителя.

Применение:

для склеивания сталей, алюминиевых, титановых, магниевых сплавов (в том числе с ЛКП), асбо-, стеклотекстолитов; химически обработанных фторопласта, полиэтилена, полипропилена; фторлона, графита, керамики, фторопласта пористого, пенопластов, полиамидов, прессматериала АГ -4, тканей между собой и в любых сочетаниях, в т.ч. и с резинами, крепления датчиков давления.

[Техническая консультация](#)**Основные технические характеристики**

Наименование показателя	Значение
Жизнеспособность при температуре 25 °С, ч, не менее	5,0
Прочность при сдвиге клеевых соединений из сплава АМг6 при температуре: 25 °С, МПа, не менее	15,0
100 °С, МПа, не менее	3,0
Прочность при отрыве клеевых соединений из сплава АМг6 при температуре 25 °С, МПа, не менее	32,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Конструкционный клей ЭПК-1

100 °С, МПа, не менее	3,0
Прочность при отрыве клеевых соединений из сплава АМг6 при температуре 25 °С, МПа, не менее	32,0
Интервал рабочих температур	от минус 25 ± 3 °С до плюс 200 °С (кратковременно до 250 °С)
Режим отверждения, ч	24-30

По вопросам приобретения Конструкционный клей ЭПК-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов