



Эмульсол АГАТ (смазка для форм) применяется в промышленности при **производстве бетонных изделий**, а также при **монолитном строительстве**.

Состав **эмульсола АГАТ** обеспечивает отличные разделительные свойства и антикоррозийную защиту. АГАТ не оказывает агрессивного воздействия на лак, фанеру, пластмассы и металл.

АГАТ хорошо удерживается на вертикальной и горизонтальной поверхностях форм, не стекает под воздействием вибрации и бетонной смеси. Освобождающаяся бетонная поверхность без всякой предварительной обработки пригодна для нанесения лакокрасочных покрытий, штукатурки или клеящих материалов.

Использование эмульсола АГАТ поможет значительно улучшить качество производимых **бетона, пенобетона и газобетона**.

Эмульсол АГАТ может применяться в условиях технологической пропарки при высоких температурах до +80°C.

Концентрат эмульсола АГАТ используется в готовом виде (в виде концентрата) или в виде 20%-й водной эмульсии. Из 1 тонны концентрата эмульсола АГАТ получается 5 тонн рабочей эмульсии.

Эмульсол АГАТ прост в приготовлении. Водная эмульсия готовится на технической холодной воде любой жесткости, не требует подогрева воды, добавления соды или других дополнительных компонентов.

Характеристики материала Концентрат эмульсола АГАТ:

- эмульсол АГАТ смешивается с водой, образуя стабильную в течение времени эмульсию;
- низкая цена эмульсола АГАТ по сравнению с другими производителями дает экономию средств;
- экономичный расход материала;
- универсальность применения смазки для форм и опалубки из металла, фанеры, пластмасс, пластика;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- эмульсол АГАТ хорошо удерживается на поверхности форм во время всех технологических операций;
- эмульсол АГАТ обеспечивает бесперебойный процесс производства;
- полностью исключает сцепление поверхности бетонного изделия с формой;
- не портит внешнего вида изделий, подходит для белого архитектурного бетона;
- не влияет на сроки и интенсивность твердения бетона;
- защищает металл от коррозии;
- сохраняет древесину;
- эмульсол АГАТ пригоден для использования на подогреваемой до +80°C форме;
- морозостойкий. При низких температурах до -25°C используется в виде концентрата;
- концентрат и рабочая эмульсия являются безопасными для здоровья человека.

Техническая консультация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав	Модифицированная смесь масел без растворителей
Цвет:	От светло до темно-коричневого
Консистенция	Жидкость
Плотность концентрата при 20°C, г/см ³	0,890
Температура применения:	От -25°C до +80°C
Способ действия	Физико-химический
Испытание коррозионной агрессивности	Выдерживает
Содержание воды в концентрате	Отсутствует

По вопросам приобретения Концентрат эмульсола АГАТ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Концентрат эмульсола АГАТ

договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов