



Синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость на основе смеси органических высококипящих спиртов, ПАВ и функциональных присадок, обеспечивающих антикоррозионные, противозадирные, охлаждающие, смазывающие, моющие, противопенные и прочие свойства СОЖ.

СОЖ КОРБАЙТ по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (вещества малоопасные).

## **ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Высокая биологическая стойкость.
- Отличные моющие и противозадирные свойства.
- Эффективные антикоррозионные свойства.
- Нечувствительность к жесткости воды.
- Отсутствие дымления при работе в жестких условиях.

## **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

СОЖ КОРБАЙТ предназначен для применения в качестве рабочей жидкости при всех операциях механической обработки металлов резанием, а также, при холодной прокатке сталей и сплавов на основе железа, меди и алюминия. Применяется в индивидуальных и централизованных системах подачи СОЖ. Обеспечивает высокую чистоту обрабатываемых поверхностей, снижает износ режущего инструмента, имеет высокие антикоррозионные и моющие свойства, не взаимодействует с лакокрасочным покрытием. Применяется в виде 1...10 % водного раствора. Используется взамен таких СОЖ как (Москвинол, Аквол-2, Вэлс, Россойл-500, МР, МР-7, Авазол, Универсал, ЭГТ, РЖ, Карбон-4, Конвекс, АЛТЭК, Fuchs Soluble 20, Blasocut и т.п.)

## **Хранение**

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5...40 °С. Избегать глубокого замораживания продукта. Рекомендуемый срок хранения 24 месяца.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## СОПУСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать спектр консистентных смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей, очистителей и антикоррозийных продуктов ОКТАМІХ. Дополнительную информацию можно получить у представителей ООО «ЗСМ «ОКТАМИКС» в вашем регионе.

[Техническая консультация](#)

## Типовые характеристики

Показатель	Ед. изм.	Типичное значение
Внешний вид	Визуально	Жидкость от жёлтого до коричневого, допускается синий
Плотность	г/см <sup>3</sup>	1,05...1,25
рН раствора 3%	—	9,00...11,0
Тест на коррозию, раствор 3 %	—	выдерживает
Вязкость при 40°C	сСт	8...60

По вопросам приобретения КОРБАЙТ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов