



Компрессорное масло

Масло компрессорное KORUS 425 - масло высшего качества для поршневых, винтовых, роторных и центробежных воздушных компрессоров. Основано на высокоочищенных базовых маслах и содержит присадки, обеспечивающие ему исключительные противоизносные, антикоррозионные и антиокислительные свойства.

Высокий индекс вязкости масла OKTAMIX Korus 425 обеспечивает эффективную смазку при высоких температурах. По имеющейся токсикологической информации, этот продукт не оказывают неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ KORUS 425

Рекомендовано для одноступенчатых и многоступенчатых воздушных компрессоров. Эффективно для тяжелых условий работы при постоянных высоких температурах с температурами на выходе до 200°C. Масло OKTAMIX Korus 425 подходит как для поршневых, так и для винтовых компрессоров, хотя масла более низкой вязкости следует использовать главным образом в винтовых компрессорах.

Рекомендации по применению

Смазка для штамповки алюминия ALMA 220 применяется в состоянии поставки.



Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Ед.изм.	Типичное значение
Основа	—	Минеральное масло
Внешний вид	Визуально	паста желтого цвета
Плотность при 20°C	кг/м ³	870-950
Температура вспышки	°C	228±2
Температура застывания	°C	-18
Температура эксплуатации	°C	-10...220
Вязкость, при 40°C	сСт	44-48

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций.

Преимущества :

- Очень высокая устойчивость к окислению и образованию осадка при испытании на окисляемость
- Высокая чистота поверхностей компрессоров из-за малого образования отложений по сравнению с обычными минеральными маслами;
- Сохраняет смазывающую способность при высоких и низких температурах;
- Уменьшенный износ благодаря высокой износостойкости и защите от коррозии;
- Увеличенные интервалы замены за счет исключительной устойчивости к окислению, термической стабильности.



KORUS 425

Хранение

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5-35°C. Избегать глубокого замораживания продукта. Рекомендуемый срок хранения 24 месяца.

По вопросам приобретения KORUS 425 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов