



Котлы — программа полной обработки воды.

Для наиболее эффективной работы котла должна осуществляться программа полной обработки воды.

Обработка включает в себя:

химические вещества для реакции с жёсткостью питательной воды;

естественные или синтетические кондиционеры ила для предотвращения прилипания твёрдых частиц к металлу котла;

поглотители кислорода для предотвращения коррозии;

химические антипенные препараты для предотвращения переноса.

NALCO BT-13 Ингибитор коррозии

Используется в паровых и комплексных конденсаторных системах. Препарат можно использовать при давлении пара до 160 бар и температуре до 454°C.

BT-15 Удаление кислорода

Используется в бойлерах, подпиточной воде и конденсаторных системах, для улавливания кислорода и пассивации поверхности металла. Продукт может применяться в системах с рабочим давлением до 40 бар. NALCO BT-15 соответствует нормам FDA и USDA для использования в воде котлов на контролируемых государственных мясокомбинатах, птицефабриках и в молочной промышленности. NALCO BT-15 может применяться для систем без деаэрации

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Котлы — программа полной обработки воды.

BT-18 Ингибитор накипиобразования

Жидкость, созданная для максимального контроля за образованием отложений и приводящая котлы в оптимальное рабочее состояние. NALCO BT-18 разработан специально для бойлеров работающих на деминерализированной умягченной воде или пермиате обратного осмоса при высоких температурах и давлении до 40 бар. Продукт не летучий и может использоваться в пищевой промышленности, включая молочную.

BT-31 NEXGUARD Средство для органической чистки питательной воды бойлера

Содержит новый тип специально разработанных синтетических органических полимеров в жидком виде.

NALCO BT- 847 DIS Средство для обработки питательной воды котлов

Препарат можно использовать для умягченной питательной воды и/или воды со сниженной щелочностью, а также для воды из обратного осмоса в бойлерной системе при давлении до 40 бар. NALCO BT-847 DIS – нелетучий препарат, который увеличивает щелочность воды в бойлерной системе.

BT-27 Ингибитор коррозии

Препарат поддерживает внутреннюю пассивацию металла. NALCO BT-27 можно применять в бойлерных системах с низким уровнем давления без деаэратора и для умягченной питательной воды, общая жесткость питательной воды не должна превышать 15 ppm. Обеспечивая чистоту поверхностей теплопередачи NALCO BT- 27 сохраняет энергию и снижает затраты на чистку и ремонт системы. Препарат NALCO BT-27 не летучий и соответствует нормам FDA и USDA. Максимальное давление при котором можно использовать препарат 40 бар.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Котлы — программа полной обработки воды.

обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов