



Водоочистительных средств и оборудования

Реагент для кислотной очистки мембранных систем ЭКОТРИТ™ М-26

Моющая композиция на основесмеси органических и неорганических кислот предназначена для «мягкой» отмывки поверхности мембран от карбонатных и железистых отложений. Разрешёна для применения на предприятиях хозяйственно-питьевого водоснабжения и пищевой промышленности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Реагент **ЭКОТРИТ™ М-26** предназначен для отмывки фильтрующих элементов мембранных установок очистки воды от карбонатных отложений и труднорастворимых соединений железа.

ОПИСАНИЕ СВОЙСТВ РЕАГЕНТА

Реагент **ЭКОТРИТ™ М-26** представляет собой водный раствор оптимизированной смеси органических и неорганических кислот. Промывка мембранных установок с помощью реагента **ЭКОТРИТ™ М-26** позволяет без разрушительного воздействия на мембрану полностью удалить с её поверхности карбонатные и железистые отложения. Этот эффект обеспечен сочетанием «мягких» кислотных и комплексообразующих свойств специально подобранных активных компонентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличивает производительность и срок эксплуатации мембранных элементов
- Может быть использован на пищевых производствах и предприятиях хозяйственно-питьевого водоснабжения для получения воды питьевого качества

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Экологически безопасный продукт

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для отмывки мембранной системы используют подогретый до 20°C 5 или 10%-ный раствор реагента **ЭКОТРИТ™ М-26** в пермеате (степень разбавления зависит от качества и количества отложений). Процесс может включать следующие стадии: циркуляционную промывку рабочим раствором реагента, выдержку мембранных элементов в этом растворе, дополнительную рециркуляцию раствора в системе, вытеснение отработанного раствора исходной водой и гидродинамическую отмывку установки исходной водой. Значение pH моющего раствора должно быть не более 4.0, в противном случае необходимо заменить раствор свежеприготовленным. Процесс очистки можно считать законченным, когда pH рабочего раствора примет постоянное значение, но не более 3.0 ед. pH. Использование рабочего раствора реагента **ЭКОТРИТ™ М-26**, подогретого до 35-45°C, значительно увеличивает эффективность отмывки (максимально возможную температуру моющих растворов определяет производитель мембран).

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Внешний вид реагента: Бесцветная или светло-жёлтая жидкость;
- Кислотность реагента, мг-экв/см³, в пределах: 4.5 - 5.5;
- Плотность реагента, г/см³ 1.12 - 1.16.

УПАКОВКА: канистра 20 кг

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

- При обращении с продуктом **ЭКОТРИТ™ М-26** необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Хранить в крытом и хорошо вентилируемом помещении при температуре от +5 до +35°C. Гарантийный срок хранения – один год от даты производства в закрытой упаковке.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Реагент не горюч, пожаровзрывобезопасен, по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Отработанный раствор реагента можно сбрасывать в хозяйственно-бытовые стоки только после нейтрализации.

По вопросам приобретения **КОТРИТ™ М-26** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов