



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготавливается из полиолефина.

Горючесть:подавляет горение.

Рабочее напряжение:до 1кВ.

Температура эксплуатации:от -55 °С до +90 °С

Цвет:Черный*

По предварительному заказу возможно изготовление белого, серого, красного, желтого, синего, зеленого цвета.

Область применения: Клеммные колодки применяют при монтаже и прокладке сетей уличного освещения. Для дополнительной защиты и герметизации в условиях эксплуатации с повышенными требованиями к: плотности компоновки, повышенной влажности, температуры эксплуатации. Предлагаем Вам к применению специализированные Кожухи для клеммных колодок.

Размерный ряд

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Наименование	Габаритный размер под изделие (Д*Ш*В, мм)	Применение
Кожух для клеммной колодки RayCHmaN — 1	58*30*38	Клеммная колодка 4*10-35мм/1,5-25 мм
Кожух для клеммной колодки RayCHmaN — 2	64*30*38	Клеммная колодка 4*10-50мм/5-35 мм
Кожух для клеммной колодки RayCHmaN — 3	83*30*38	Клеммная колодка 6*10-35мм/1,5-25 мм
Кожух для клеммной колодки RayCHmaN — 4	91*30*38	Клеммная колодка 6*10-50мм/2,5-35 мм

По вопросам приобретения Кожухи для клеммных колодок Raychman и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: