



Крахмальные реагенты ПолиКР используются в технологиях бурения и ремонта нефтяных и газовых скважин. Реагенты ПолиКР являются эффективными понизителями фильтрации для буровых растворов на водной основе различной степени минерализации.

Ряд крахмальных реагентов представлен следующими марками:

ПолиКР-Ф – обладает повышенной устойчивостью к солям Са и Mg;

ПолиКР-К – обладает повышенной загущающей способностью;

ПолиКР-Д – обладает умеренными вязкостными свойствами

[Техническая консультация](#)

Характеристика продукта

	Марки		
	Ф	К	Д
Внешний вид	Сыпучий порошок от белого до кремового цвета		
Массовая доля воды, % масс., не более	10	10	10
Остаток на сите с размером ячейки 1 мм, % масс., не более	5	5	5
Эффективная вязкость пресной 5,5% масс. глинистой суспензии, обработанной 1% масс. крахмального реагента ПолиКР, мПа·с	не более 20	не менее 20	не более 20

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эффективная вязкость соленасыщенной по NaCl 4,3% масс. глинистой суспензии, обработанной 3% масс. крахмального реагента ПолиКР, мПа·с	не менее 20	не менее 20	не менее 20
Снижение показателя статической фильтрации соленасыщенной по NaCl 4,3% масс. глинистой суспензии, обработанной 3% масс. крахмального реагента ПолиКР, кратность, не менее	4	8	2

Применение

Крахмальные реагенты ПолиКР легко растворимы в пресной, морской воде и минерализованной воде.

Реагенты позволяют регулировать параметры технологических жидкостей при температуре до 100 °С. Оптимальные технологические свойства бурового раствора достигаются после термообработки при 80-90 °С.

Обработка

Рекомендуемый расход крахмальных реагентов ПолиКР ~ 5 – 30 кг на 1 м³ буровой жидкости.

Упаковка

Крахмальные реагенты ПолиКР упаковывают по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами.

Чтобы купить **Крахмальные реагенты ПолиКР** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов