



Краска 44642 ФУШЛ

Флексокраска для печати на ротационных машинах

Краска для флексопечати на ротационных машинах со скоростью 25-50 м/мин, при нагреве плиты 150-180°C для целлофана, при 100°C для обработанной пленки на лакированном и нелакированном целлофане, обработанной полиэтиленовой пленке, для печати по ружейным гильзам.

Печатно-технологические свойства

- Хорошее закрепление, позволяющее устранить отмарывание в рулоне.
- Хорошая смачиваемость формного материала и легкий переход с печатной формы на запечатываемый материал.

Особенности применения

- Акклиматизация при температуре $20 \pm 2^\circ\text{C}$ в течение 24 часов.
- Тщательное перемешивание краски перед применением.

По вопросам приобретения Краска 44642 ФУШЛ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов