



Назначение

Предназначена для окраски фасадов зданий и ответственных архитектурных сооружений (памятников архитектуры) по оштукатуренным, бетонным и кирпичным поверхностям, поверхности из ячеистого бетона, а также по загрунтованной олифой поверхности дерева и старым перхлорвиниловым покрытиям.

Срок службы покрытия

Не менее 10 лет в умеренном климате.

Техническая консультация

Технические характеристики

Цвет и внешний вид пленки в соответствии с картотекой, утвержденной ГлавАПУ;	пленка матовая
Массовая доля нелетучих веществ, %	65-71
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20°C, с	40-90
Время высыхания до степени 3 при 20°C, ч, не более	4
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3
Прочность пленки при ударе, см, не менее	40
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 20°C, ч, не менее	24
Условная светостойкость пленки краски белого цвета, %, не более	1,2



Краска АК-1108 (АК-1-82) фасадная

[Техническая консультация](#)

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности
Поверхности очищают от пыли, грязи, отслаивающейся штукатурки, непрочные покрытия удаляют, деревянные поверхности обрабатывают олифой.

По вопросам приобретения Краска АК-1108 (АК-1-82) фасадная и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов