



Назначение

Предназначена для окраски оштукатуренных бетонных и кирпичных поверхностей фасадов зданий и ответственных архитектурных сооружений. Краска выпускается двух марок: марка А — для окраски оштукатуренных бетонных и кирпичных зданий, а также по старым покрытиям; марка Б — для окраски ответственных архитектурных сооружений.

Покрытие атмосферостойкое в умеренном, влажном климате и в промышленной атмосфере.

Срок службы покрытия

Не менее 4 лет в умеренном климате.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики

Цвет	
Марка А	в соответствии с картотекой, утвержденной ГлавАПУ по образцам заказчика
Марка Б	
Массовая доля нелетучих веществ, %	43-47
Время высыхания до степени 3 при 20 °С, ч, не более	4
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20 °С, с	
Марка А	35-70



Краска фасадная ХВ-161

Марка Б	45-70
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	Марка Б 5

По вопросам приобретения Краска фасадная ХВ-161 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов