



Область применения жидкости АЖ-12Т

для защиты от коррозии стальных, алюминиевых и оцинкованных конструкций, эксплуатирующихся как внутри помещений, так и в атмосферных условиях, включая судовые в схеме с грунтовкой ВД-АК «Гамма-Элан».

Применяется также для защиты бетона, шифера, асбоцементных плит и аналогичных неорганических материалов.

Краска имеет Гигиеническое заключение ЦГСЭН гор. Санкт-Петербурга, действующее на всей территории России;

Краска не содержит органических растворителей.

Технические характеристики

- Цвет: белый, серый, бежевый, голубой и другой по согласованию с Заказчиком.
- Внешний вид покрытия: однородное, матовое, полуматовое
- Время высыхания до ст.3 при +20°С не более 2 часов.
- Расход краски на один слой: 100-120 г/м² в зависимости от способа нанесения.
- Жизнеспособность краски при (20±2)° С не менее 6 часов.
- Рекомендуемое количество слоев: 2.
- Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления



Краска Гамма-Элан

По вопросам приобретения Краска Гамма-Элан и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов