



Краска В-ЭП-012, пропитка ЭПОВИН

## Краска В-ЭП-012

ТУ 2316-009-73351552-2006

### Техническая консультация

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание            | Водоразбавляемая краска для нанесения по влажному бетону.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Тип                 | Эпоксидная водоразбавляемая краска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Свойства            | Нанесение по влажному бетону. Покрытие имеет микропоры, способствующие диффузии водяных паров. Покрытие водостойкое, стойкое к статическому воздействию растворов солей, щелочей, минеральных масел, моющих средств, нефтепродуктов (с содержанием ароматики не более 10%), ударопрочное. Срок службы покрытия на бетонных конструкциях не менее 5 лет. |
| Используется        | Для защиты и гидроизоляции бетонных, кирпичных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях умеренного климата и при повышенной влажности. Рекомендуется для окраски полов и стен в промышленных и общественных зданиях, в том числе на предприятиях пищевой промышленности, возможно применение в качестве герметика в бассейнах.            |
| Количество упаковок | Двухупаковочная.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Цвет                | По требованию заказчика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Краска В-ЭП-012, пропитка ЭПОВИН

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Глянец                                         | Полуглянцевое.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Нанесение                                      | Кисть, валик, безвоздушное распыление. При нанесении на бетон, 1-ый слой рекомендуется наносить ручным способом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Жизнеспособность, при (20±2)°С                 | 3 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Расход                                         | На один слой 110-130 г/м <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Количество слоев                               | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Межслойная сушка                               | При (20±2)°С - 6-9 часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Рекомендуемый объем для работы                 | 10-20 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Разбавитель                                    | Техническая вода, общее количество воды не более 50%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Содержание сухих веществ, %                    | 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Плотность                                      | 1,55 г/см <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Относительное удлинение                        | 3,5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Адгезия к влажному бетону                      | 29-33 кг/см <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Стойкость к статическому воздействию жидкостей | Воды, масла И-12А, И-20, 3% раствора хлористого натрия, 3% раствора гидроокиси натрия, дезактивирующих растворов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Время высыхания                                | До ст.3 при (20±2)°С - 24 часа. Пешеходные нагрузки при (20±2)°С через- 24 часа. Интенсивная эксплуатация при (20±2)°С через 5-7 суток.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Рекомендации к применению                      | Соблюдать рекомендации по количеству и порядку введения воды, предоставляемые производителем в инструкции и сертификате качества. При выполнении лакокрасочных работ должны контролироваться: вентиляция, температура и влажность окружающей среды и защищаемой поверхности, подготовка поверхности, соотношение основы и отвердителя, используемый объем. Температура нанесения от +18 до +35°С, относительная влажности воздуха не более 90%. |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Краска В-ЭП-012, пропитка ЭПОВИН

|          |                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хранение | 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в таре производителя; в помещении, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги; при температуре окружающей среды от 0 до +30°C. Отвердитель хранить в пластике. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Пропитка ЭПОВИН

ТУ 2257-006-73351552-2004

### Техническая консультация

|                     |                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание            | Эпоксидный состав с высокой пропитывающей способностью, для упрочнения и обеспыливания бетона.                                                                       |
| Тип                 | Эпоксидная пропитка.                                                                                                                                                 |
| Свойства            | Предназначена для увеличения прочности и обеспыливания цементной стяжки и бетонных плит пола. Покрытие стойко к воздействию воды, минеральных масел, моющих средств. |
| Используется        | Используется при строительстве зданий и сооружений, в гаражах, ангарах, промышленных предприятиях.                                                                   |
| Количество упаковок | Двухупаковочная.                                                                                                                                                     |
| Цвет                | Бесцветная или тонированная (серая).                                                                                                                                 |
| Глянец              | Глянцевая.                                                                                                                                                           |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Краска В-ЭП-012, пропитка ЭПОВИН

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нанесение                                      | Кистью, меховым валиком или методом безвоздушного распыления.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Жизнеспособность, при (20±2)°C                 | 30 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Расход                                         | На один слой 250-350 г/м <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Количество слоев                               | 2-3 (до полного насыщения бетона).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Межслойная сушка                               | При температуре (20±2)°C — 6-9 часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Толщина 1-го сухого слоя, мкм                  | В зависимости от пористости защищаемого основания и выбранного расхода.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Рекомендуемый объем для работы                 | 6-8 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Растворитель                                   | № 646, Р-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Содержание сухих веществ, %                    | 77-80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Плотность                                      | 1,0-1,2 г/см <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Адгезия пленки к бетону, МПа, не менее         | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Адгезия пленки к стали, баллы, не более        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Стойкость к статическому воздействию жидкостей | Воды, масла, бензина, 45 % раствора едкого натрия, 25 % раствора серной кислоты, 5 % раствора соляной кислоты — не менее 120 часов.                                                                                                                                                                                                   |
| Время высыхания                                | До ст.3 при (20±2)°C - 24 часа. Пешеходные нагрузки при (20±2)°C через - 24 часа. Интенсивная эксплуатация при (20±2)°C через 5-7 суток.                                                                                                                                                                                              |
| Рекомендации к применению                      | При выполнении лакокрасочных работ должны контролироваться: температура окружающей среды и защищаемой поверхности, обезвоженность, подготовка поверхности, качество наносимого покрытия, соотношение основы и отвердителя, используемый объем. Температура нанесения от +15°C до +35°C, относительная влажность воздуха не более 80%. |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Краска В-ЭП-012, пропитка ЭПОВИН

|          |                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хранение | 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в таре производителя; в помещении, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги; при температуре окружающей среды от 0 до +30°C. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

По вопросам приобретения краски В-ЭП-012, пропитки ЭПОВИН и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов