



Изоляционные материалы

Кремнеземные иглопробивные маты — это универсальная экологически чистая изоляция. Производятся иглопробивным способом без использования связующих элементов.

Это великолепные изоляционные материалы с минимальной теплопроводностью, сохраняют свои электроизоляционные свойства при высоких температурах (1100°С).

В недавнем прошлом эти материалы использовались только в авиационной и космической промышленности, но сейчас их используют в различных промышленных областях, где необходимы материалы со стойкостью к очень высоким температурам (до 1100°С). Эти материалы служат практически как заменители асбеста. Эти материалы сохраняют свои свойства долговременно при рабочей температуре 1000°С, а кратковременно даже при 1300°С.

Свойства:

- отличаются низкой теплопроводностью
- обладают химической стойкостью к воде, к парам высокого давления, слабым щелочным растворам, органическим и минеральным кислотам (кроме фосфорной и фтористоводородной кислоты)
- не горючий
- при воздействии открытого пламени не выделяет вредных веществ
- безопасен для дыхания человека

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение:

- теплоизоляция и огнезащита каминов и воздуховодов
- теплоизоляция печных труб, бань, саун, гаражей, сараев
- теплоизоляция межстенных полостей, огнестойких трубопроводов, дверей и ворот
- пожарозащита и шумоизоляция кабин, салонов и двигателей транспортных средств
- шумоизоляция наружных и межкомнатных стен и перегородок
- пожарная теплоизоляция при строительстве и ремонте
- производство огнезащитных вентиляционных клапанов
- изоляция нагревательной техники, плит, печь
- теплоизоляция на металлургических предприятиях, термоизоляция печей обжига, производство термопрокладок для вагонеток, производство термоодеял для отжига и отпуска
- изоляция прожекторных отражателей и электрооборудования
- производство высокотемпературной одежды
- производство термоэкранов

[Техническая консультация](#)



Кремнеземные иглопробивные маты

Марка	Масса на единицу площади, г/м ²	Номинальная плотность кг /м ³	Толщина, мм	Количество метров в рулоне
KF 600-4	600±10	150	4±1	50
KF 900-6	900±10	150	6±1	30
KF 1300-8	1300±10	160	8±1	30
KF 1600-10	1600±12	160	10±2	20
KF 2000-12	2000±12	167	12±2	20
KF 4500-25	4500±12	180	25±2	10

По вопросам приобретения Кремнеземные иглопробивные маты и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов