



Применение: кремнеземные материалы обладают превосходными высокотемпературными теплоизоляционными и теплозащитными свойствами. Применяются во многих отраслях промышленности. Данные материалы служат отличным тепловым барьером и наилучшим из имеющихся средством защиты от пожаров и воздействия тепловой энергии при технологических процессах, связанных с высокими температурами.

Особенности материалов: кремнеземные материалы имеют низкую теплопроводность, обладают превосходными электроизоляционными свойствами при высоких температурах и повышенной влажности, могут длительно использоваться при температуре 1000°C и кратковременно при более высоких температурах.

Свойства:

[Техническая консультация](#)

Кремнезёмная ткань КТ-11

Переплетение	полотняное
Поверхностная плотность, г/м ²	300 ±30;
Толщина, мм	0.40 ±0.05;
Ширина, см	88

[Техническая консультация](#)

Кремнезёмная ткань КТ -11ТО

Переплетение	полотняное
--------------	------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Кремнезёмные ткани

Поверхностная плотность, г/м2	290±20;
Толщина, мм	0.44±0.05;
Ширина, см	82

По вопросам приобретения кремнезёмных тканей и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов