



Лайфхаки по смазке дверных петель и замков



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Картинка 1. Картинка из бесплатных фотостоков

Регулярная смазка дверных петель и замков является залогом их долговечности и плавной работы. Несвоевременное обслуживание и недостаток проникающей смазки приводят к тугому ходу и заеданию механизмов, что в перспективе грозит их преждевременным выходом из строя. Чтобы этого избежать, необходимо руководствоваться несколькими простыми лайфхаками.

Прежде всего, следует правильно подбирать тип смазочного материала. Для петель лучше всего использовать специальные литиевые или кальциевые смазки в аэрозольном баллончике. Они обладают высокими водостойкими, противоизносными и антикоррозионными свойствами. Для замков оптимальным вариантом станут проникающие жидкие масла или спреи на основе парафина или силиконов с добавлением антифрикционных присадок.

Важно регулярно наносить свежие порции смазки на все движущиеся детали петель: оси, штыри, места соединений и шарниры. Старое засохшее масло обладает ограниченным смазывающим действием и подлежит обязательному удалению. Для этого можно воспользоваться чистой ветошью и средством для обезжиривания на основе растворителя.



Картинка 2. Картинка из бесплатных фотостоков

В случае с замками перед нанесением проникающей смазки рекомендуется продуть все щели и отверстия сжатым воздухом из баллончика. Это позволит удалить грязь и мусор, которые способствуют преждевременному износу деталей цилиндрического механизма. После очистки необходимо щедро нанести смазочный состав во все потенциальные места трения.

Периодичность обслуживания зависит от интенсивности эксплуатации дверей. В бытовых условиях достаточно одного раза в год проводить профилактическую смазку петель и замков для избежания их заедания. В условиях активной эксплуатации — например, в общественных зданиях — этот процесс следует повторять раз в 2-3 месяца.

Еще один важный лайфхак — необходимость параллельного обслуживания всех элементов дверной фурнитуры. Изолированная смазка только петель или только замка обречена на низкую эффективность. Для плавного и тихого хода всей системы необходимо своевременно обслуживать все узлы в



Лайфхаки по смазке дверных петель и замков

совокупности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Лайфхаки по смазке дверных петель и замков



Многоцелевая водостойкая смазка с противоизносными свойствами на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом, 12-оксистеариновой кислоты, содержащая высокоэффективный пакет присадок.



Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения транспортных средств, а также машин и механизмов промышленного оборудования.



Работоспособна при температуре от -40 до +130 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +150 °С.

СМАЗКА CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладает хорошей коллоидной, химической и механической стабильностью
- ✓ Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, предотвращает развитие всех видов износа
- ✓ Прочно удерживается на смазываемых поверхностях
- ✓ Сохраняет эластичность и смазывающую способность при высоких и низких температурах
- ✓ Хорошо выдерживает воздействие водой





Многоцелевые смазки с противоизносным пакетом присадок (EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высокой температуры и сверхвысоких нагрузок.



Применяются для удлинённых сроков замены в подшипниках металлургического оборудования, вентиляторов, электромоторов, вагонок и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и другом промышленном оборудовании, а также в спецтехнике лесозаготовительной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей в качестве универсальной смазки (ILGL 2) и для централизованых систем смазки (ILGL 1).

СМАЗКА СИНЯЯ CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладают великолепными уплотняющими свойствами, что позволяет защитить узлы трения от проникновения воды, загрязнений, пыли.
- ✓ Длительная работа без замены, отличные антикоррозионные свойства и прекрасная стойкость к окислению
- ✓ Обладают высокой механической стабильностью, благодаря чему их можно применять для смазки подшипников, подвергающихся сильной вибрации.
- ✓ Гарантируют высокоэффективную защиту от коррозии даже при работе в особо суровых условиях, таких как влага, холодная или горячая вода.
- ✓ Высокие эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °С до +160 °С





Литол 24 – это самая популярная смазка в России и странах СНГ. Она широко используется практически во всех сферах – от промышленности до быта. Даже само название Литол стало уже нарицательным именем, которое применяют ко многим литиевым смазкам.

Внешне Литол представляет собой однородную мазь. В зависимости от производителя и используемого сырья ее цвет может быть от светло-желтого до коричневого в зависимости от производителя.

ЛИТОЛ-24 СМАЗКА ГОСТ-21150-87



Смазка применяется в узлах трения кобесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмов различного назначения работающих при температурах от минус 40°С до плюс 120°С (кратковременно до плюс 130°С).

- ✓ По составу Литол – одна из простейших пластичных смазок. Ее основу составляет минеральное базовое масло, загущенное литиевым мылом, с добавлением вязкостных и антиокислительных присадок.
- ✓ Изготавливается материал в соответствии с ГОСТ-21150-87



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Картинка 3. CONDOR OIL

Специалисты также рекомендуют периодически проверять надежность крепления дверных петель. **Со временем крепежные элементы могут ослабнуть, что приведет к нарушению геометрии системы и преждевременному износу. В случае выявления люфтов необходимо своевременно подтянуть монтаж.**

Любителям народных средств можно порекомендовать использовать перед смазкой небольшое количество пищевого растительного масла. Его следует нанести на участки трения и оставить на несколько часов для впитывания. После чего поверхность необходимо протереть чистой тканью, а затем уже обработать основной смазкой. Масло хорошо проникнет в микротрещины и заберет старый нагар, подготовив металл к действию консистентной или жидкой смазки.

Соблюдая эти простые лайфхаки по периодической грамотной смазке компании CONDOR OIL дверного оборудования, можно в разы увеличить его ресурс и избежать дорогостоящего ремонта или замены.

Плавный ход и бесшумная работа механизмов также будут радовать долгие годы при условии своевременного и качественного обслуживания.

[Смазки CONDOR OIL](#)

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов