



Основной составляющей этого лака являются плавленные янтарные смолы, растворённые в уайт-спиритах, усиленных маслами природного происхождения с постепенным введением сиккативов. Внешний вид янтарного лака представляет собой тёмно-коричневый жидкий состав.

Лаковые основные компоненты добываются в ходе реакции подогрева сплавительным методом всех ниженазванных составляющих, применяемых в равных процентных соотношениях.

- Плавленный янтарь (янтарная смола)
- Полуфабрикат полимеризованных льняных масел 12-ЛУ
- Полуфабрикат полимеризованных тунговых масел 18-ТУ

После чего полученная основа растворяется в уайт-спиритах, лак проходит классификацию и очищение центрифугой.

Основным достоинством янтарного лака считается возможность образования после горячего сушения твёрдого и эластичного, противоударного и водостойкого, глянцевого декоративного покрытия, имеющего тёплый золотистый цвет.

Используется для покрытия жестяных консервных упаковок. Помимо этого, лак применяется при производстве водостойких шлифовальных шкур. Для разбавления лака используют уайт-спириты. Гарантийное время хранения – полгода от срока производства.

По вопросам приобретения лак 153-ЯН и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: