



Предназначение:

для лакировки наружных поверхностей алюминиевых сплавов, подвергающихся воздействию атмосферных факторов. Разрешен для применения в авиации. Представляет собой однокомпонентный материал на основе смолы АСН с добавлением пластификаторов. Лак АС-16 образует термоустойчивое покрытие (выдерживает температуры до 150С), не подвергается воздействию нефтепродуктов. Обладает хорошими адгезионными, антикоррозионными свойствами, а также теплостойкостью, твердостью, эластичностью. Прост и удобен в применении.

Применение:

подготовить поверхность, очистить, обезжирить и высушить ее. Хорошо перемешать лак. Наносить методом пневматического распыления при температуре от 5 до 35С и влажности воздуха не более 80%. Рекомендуемое количество слоев – 1-2. Расход на однослойное покрытие – 70-90 г/м². Время высыхания -1 час при температуре 20 градусов. В результате образуется ровная, глянцевая, прозрачная пленка. Допускается хранение лака при температуре от -40 до +40 градусов.

По вопросам приобретения Лак АС-16 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов