



Лак АС-182 представляет собой суспензию пигментов в алкидно-акриловом лаке с добавлением сиккатива, органических растворителей и других добавок.

АС-182 предназначена для окраски тракторов, сельхозмашин, оборудования и других металлических изделий, эксплуатируемых в различных климатических условиях. Система покрытия, состоящая из двух слоев эмали АС-182, нанесенных на загрунтованную поверхность сохраняет защитные свойства в умеренном климате не менее 6 лет.

Окрашиваемую поверхность необходимо предварительно очистить от продуктов коррозии дробеструйным или механическим способом. Очищенную поверхность следует обезжирить и загрунтовать.

Перед применением перемешать, разбавить до рабочей вязкости сольвентом, нефрасом до 15% от массы применяемых растворителей для улучшения розлива, при методе нанесения пневматическим или безвоздушным распылением. Эмаль наносят на поверхность методами пневматического, безвоздушного и электростатического распыления.

Сушка покрытий — конвективным методом при $(120\pm 2)^\circ\text{C}$ в течении 30 мин. Расход эмали на однослойное покрытие 70-190 г/м².

Чтобы купить **Лак АС-182** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов