



Лак АС-586 М

Лак АС-586 М предназначен для матирования шкал приборов и проводов, а также металлических изделий, эксплуатируемых в разных условиях климата, в том числе в тропическом.

Свойства

Покрытие, образуемое лаком, позволяет сохранить поверхность от окисления и других видов коррозии от воздействия влаги и различных температурных перепадов.

Применение

Лак можно наносить на поверхности (алюминиевые сплавы, латунь, кадмированная сталь, медные сплавы, бронзы и пр.) без предварительного грунтования. В качестве растворителей используется различные сорта скипидара, спирт, льняное масло. Лак наносится в несколько слоев, быстро сохнет. Время высыхания – 24 часа при температуре 20С; при горячей сушке высыхание происходит за 4 часа. После высыхания образует гладкое глянцевое покрытие.

По вопросам приобретения Лак АС-586 М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов