



Незащищенное бетонное покрытие подвергается воздействию различных внешних факторов: сезонного колебания температур, высокой влажности, нефтепродуктов, кислоты, щелочи, соли, ультрафиолетовых лучей и пр. Влияние данных факторов ведет к разрушению бетона и требует сложных и трудоемких работ по восстановлению бетонной поверхности (снятие верхнего слоя, а зачастую и всего покрытия).

Лак-герметик CLEAR SEAL™ защищает бетонную поверхность от влияния внешней среды, делает ее пригодной для повседневного использования и продлевает срок службы бетона. Изготовленный на основе синтетических смол, герметик CLEAR SEAL™ проникает глубоко в поры покрываемой поверхности, создавая, тем самым, длительную защиту бетонным и кирпичным покрытиям, а также тротуарной плитке. Герметик CLEAR SEAL™ повышает прочность, устойчивость к влажному и сухому истиранию. В связи с этим, защитный герметик CLEAR SEAL™ широко применяется в зонах с интенсивным движением.

Простота в эксплуатации позволяет использовать герметик CLEAR SEAL™ при обработке как внутренних, так и наружных поверхностей. Возможные области применения • бетонные горизонтальные и вертикальные поверхности (стены, фасады, крыши и т.д.); • покрытие фонтанов и плавательных бассейнов (высокая устойчивость к воздействию воды, кислотам, pH и появлению плесени); • тротуарная плитка; • натуральный камень; • кирпич. Расход: От 0,20 кг до 0,27 кг на 1 кв. м Упаковка: ведро 18.9 л. Продукция произведена в США и соответствует американскому стандарту ASTM.

По вопросам приобретения **Лак для камня** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: