



Лак ЭП-2146 предназначен для защитно-декоративной окраски паркетных полов, любых деревянных поверхностей (фанеры, шпона, ДВП, ДСП).

Применяется также для лакирования текстурной декоративной бумаги с целью создания декоративно-защитного слоя.

Особые свойства Лака ЭП-2146

- Современный вариант отделки паркетных полов.
- Обладает высокой стойкостью к истиранию.
- Стоек к воздействию влаги.

Основные показатели Лака ЭП-2146

- Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246, с — 40-120.
- Массовая доля нелетучих веществ, % — 31-37.
- Цвет лака по йодометрической шкале, мг/100 гр — 80.
- Время сушки при темпю 20 град.С, ч, не более 2.

Нанесение Лака ЭП-2146

Лак ЭП-2146 наносится на поверхность пола кистью или валиком.

Хранение Лака ЭП-2146

Гарантийный срок хранения лака — 12 месяцев со дня изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лак ЭП-2146

По вопросам приобретения Лак ЭП-2146 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов