



Особенности

Для защиты металлических, деревянных и бетонных поверхностей, как в условиях атмосферы с умеренным климатом, так и внутри помещений, в частности, для покрытий полов. Пленка лака обладает высокой водостойкостью, стойкостью к маслам и бензинам. Покрытие характеризуется высокой твердостью и стойкостью к истиранию.

Технические характеристики

Внешний вид покрытия – однородное, глянцевое, полуглянцевое или полуматовое пожеланию заказчика

Цвет – бесцветный

Время высыхания при +20 °С

- до полного отверждения — не более 3 час

доля нелетучих веществ, %

- по массе — 28-32
- по объему – 26-30



Лак Гамма-УР-12

расход на один слой толщиной 20 мкм — 70-90 г/м² (14,0-41,2 м²/л)

рекомендуемое количество слоев – 1-2

По вопросам приобретения Лак Гамма-УР-12 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов