



Представленный тип покрытия предназначен для нанесения на деревянные и металлические поверхности или масляные краски. Сфера применения лака ГФ-166 — как помещения, так и наружные поверхности. Следует помнить о том, что этот вид ЛКМ является не только токсичным, но и пожаро- и взрывоопасным, поэтому при работе с ним следует неукоснительно соблюдать необходимые меры предосторожности.

#### **Нормативные документы:**

ГОСТ 5470-75

#### **Применение лака ГФ-166:**

ГФ-166 — применяется для покрытий по масляным краскам, деревянным и металлическим поверхностям, эксплуатируемым в атмосферных условиях. Способ нанесения — кистью, окунанием, распылением. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

Лак является пожаро- и взрывоопасным, токсичным материалом

По вопросам приобретения Лак ГФ-166 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов