



Лак ГФ-280 представляет собой раствор глифталевой основы в сольвенте. При этом основа модифицируется растительным маслом, в систему вводятся сиккативы и карбамидоформальдегидная смола. Сначала основу для глифталевого лака ГФ-280 готовят в реакторе.

После введения сольвента полуфабрикат лакокрасочного материала перемещают в смеситель, добавляют карбамидоформальдегидную смолу К-411-02, все тщательно перемешивают и подвергают типизации.

Примерный состав глифталевого лака ГФ-280: сольвент (51 – 52%), льняное масло (23%), ангидрид фталевой кислоты (12%), карбамидоформальдегидная смола К-411-02 (7,5%), глицерин (6%).

Перед нанесением на защищаемую поверхность лак ГФ-280 разводят сольвентом до рабочей вязкости 20-25 с по ВЗ-4. Окрашивать можно кистью, окунанием или методом распыления. При комнатной температуре вязкость лака составляет около 40 – 80 с по ВЗ-4.

Используется для формирования защитного покрытия на шпулях ткацких и прядильных станков (в текстильной промышленности). Именно благодаря этому лакокрасочному материалу можно пропаривать хлопчатобумажные ткани, предварительно намотанные на шпули. В течение 3 часов!

Для отверждения глифталевого лака ГФ-280 используют горячую сушку (при температуре 100°C время сушки не превышает 1 часа). После полного высыхания на поверхности образуется бесцветное прочное глянцевое покрытие, которое защищает поверхность от коррозии и придает ей необходимую паро- и влагостойкость. Твердость лакокрасочного покрытия составляет не менее 0,4 усл. ед.

Лак ГФ-280 отличается повышенной токсичностью, взрыво- и пожароопасностью.

Гарантийный срок хранения – пол года с даты изготовления.

По вопросам приобретения лака ГФ-280 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов