



Лак ГФ-95 используют для электроизоляции бытовых приборов. Он подходит для оборудования с защитой от нагрева степени В, в том числе и для трансформаторов. Основные компоненты в составе лака — канифоль, масла и меламино-формальдегидная смола. Эти ингредиенты обеспечивают защиту от агрессивных внешних факторов и коррозии. Пропиточный лак наносят на деревянные поверхности для защиты от климатического влияния во время ремонтных работ. При его производстве используют качественные составляющие, которые определены ГОСТами. Специальные лаки

Нормативные документы ГОСТ 8018-70

Применение лака:

Наносится бесцветный для дерева лак на предварительно подготовленные, очищенные от грязи и пыли поверхности с помощью кисти или методом распыления. Небольшие детали можно окунуть в раствор. В случае минимального расхода, поверхность, обработанная ГФ-95, высыхает за 2 часа. Полученное покрытие характеризуется высокими параметрами электрической сопротивляемости, стойкостью к агрессивным воздействиям окружающей среды. Лак может быть разбавлен смесью ксилола, сольвента, толуола в равных пропорциях до нужного уровня рабочей вязкости.

Свойства материала ГФ-95, технические характеристики

Благодаря прекрасным эксплуатационным характеристикам и доступной цене, лак имеет отличные отзывы потребителей. Материал защищает деревянные поверхности от технических масел, температурных перепадов, электрического воздействия.

Меры предосторожности

Материал огнеопасен и токсичен, необходимо соблюдать правила технического безопасности, важно предотвратить попадание лака на слизистые оболочки. В случае попадания на кожу, промыть участок водой. Хранить в таре при температуре от -40 до +40°C

По вопросам приобретения **Лак ГФ-95** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов