



Лак ХВ-148 используется в строительстве для грунтовки фасадов зданий из бетона и кирпича перед нанесением шпатлевки. Лаком можно обрабатывать как поверхности находящиеся на открытом воздухе, а также внутренние помещения и деревянные конструкции. Застывший лак образует гладкое, но прочное и устойчивое к внешним воздействиям покрытие. В качестве пропитки его наносят перед окраской бетонных полов в производственных помещениях, что позволяет продлить действие нанесенной эмали.

Рекомендации по применению

Предварительно необходимо подготовить поверхность, перед нанесением лака её нужно тщательно очистить от любых загрязнений и следов старого покрытия, штукатурки. Перед работой **лак ХВ-148** необходимо хорошо перемешать. Его можно наносить валиком, кистью или краскораспылителем. Чтобы обеспечить наибольшее проникновение лака в поверхность, лучше всего использовать пневматический или безвоздушный распылитель. Если работать с лаком при температуре от - 25°C до + 25 °C, то время высыхания 1 слоя примерно 30 минут. На новые и очищенные фасады имеет смысл наносить 2 слоя лака, в этом случае время полного высыхания составляет около 3 час..

Технические характеристики

Лак ХВ-148 - это однокомпонентный лак, в состав которого входит акриловая смола.

Емкость, где хранится лак, должна быть герметичной и плотно закрытой.

В таких условиях он будет сохранять свои свойства 12 месяцев, с отвердителем жизнеспособность от 2-4 час.

По вопросам приобретения Лак ХВ-148 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов