



Предназначен:

для покрытия специальных авиационных сталеб. Разрешен для применения в авиации.

Представляет собой раствор поливинилхлоридной хлорированной смолы в органических растворителях с добавлением пластификатора. Способ применения: перед нанесением лака, поверхность очистить от загрязнений, обезжирить и высушить. Хорошо перемешать лак. При необходимости, разбавить до рабочей вязкости растворителями Р-4 (или Р-4А). Наносить методом пневматического распыления, окунанием или кистью. Время высыхания при температуре 20 градусов - 1 час. В результате образуется ровная, глянцевая пленка желтоватого цвета. Допускается хранение лака при температуре от -40 до +40 градусов.

Гарантийный срок:

6 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения Лак ХВ-5179 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов