



Лак КО-МФ-12

Применение

Применяется для изготовления радиопрозрачных термостойких пластиков

Преимущества

- Высокая теплостойкость,
- Радиопрозрачность,
- Химическая стойкость,
- Высокая радиационная стойкость

[Техническая консультация](#)

Физико-химические характеристики

ТУ 2228-028-17411121-2017

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



#	Наименование показателя	Типичное значение
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета без механических включений, видимых невооруженным глазом
2	Время желатинизации при температуре $200 \pm 3^{\circ}\text{C}$, мин	Не более 160
3	Массовая доля нелетучих веществ, %	68,0 — 72,0
4	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм) при $25 \pm 1^{\circ}\text{C}$, с	15-35

По вопросам приобретения Лак КО-МФ-12 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: