



Производится в соответствии с **ТУ 6-10-767-80**.

Предназначен для отделки мебели, покрытия лыж и других деревянных изделий.

Лак МЧ-52 наносят на поверхность пневматическим распылением или в электрическом поле.

Перед применением лак МЧ-52 смешивают с кислотным отвердителем в соотношении 93 массовых частей лака и 7 массовых частей отвердителя.

При нанесении в электрическом поле высокого напряжения лак разбавляют до рабочей вязкости растворителем РЭ-4В или РЭ-1В.

При нанесении пневматическим распылением лак разбавляют до рабочей вязкости растворителем РКБ-2.

Смешанный с отвердителем лак должен быть использован в течение 10 часов.

Время высыхания: 20 минут при температуре 20С.

Расход на 1 слой: 70-90 г/м².

Назначение:

ЛКМ со специальными свойствами

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Состав

МЧ-52 — лаковый раствор пластифицированной синтетической смолы в смеси органических растворителей.

По вопросам приобретения лак МЧ-52 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов