



Алкидно-стирольный лак МС-25 представляет собой светло-коричневый раствор алкидно-стирольной смолы. Он позволяет получать стойкие антикоррозионные покрытия алюминиевых, бронзовых и медных поверхностей. Также он применяется для атмосфероустойчивого покрытия по дереву.

Алкидно-стирольный лак представляет собой раствор алкидно-стирольной смолы в ксилоле или в смеси ксилола со скипидаром. Лак МС-25 представляет собой раствор в ксилоле или в смеси ксилола со скипидаром алкидно-стирольной смолы на основе стирола и алкида, модифицированного смесью полувывсыхающего и тунгового масел.

Установлено, что при добавлении ингибитора в **алкидно-стирольный лак** в спектре ингибированного лака не появляются новые полосы поглощения ингибитора и чистого лака. Для получения большего количества лака целесообразно использовать широкую фракцию — 120 — 150 С.

Рабочая вязкость зависит от способов нанесения. При температуре 18-20°C этот лак высыхает в течение 8 ч.

По вопросам приобретения **алкидно-стирольного лака МС-25** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов