



ТУ 16-504.026-74

## **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Транспортирование и хранение лака должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5-86. Перед употреблением лак должен быть выдержан при комнатной температуре не менее суток.

Лак должен храниться в закрытых помещениях при температуре от 5 до 35 град. Цельсия.

## **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Лак должен быть принят техническим контролем предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие лака требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий применения и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

Срок гарантии устанавливается 6 мес с момента изготовления.

По истечении этого срока лак подлежит переиспытанию перед применением по показателям, изложенным в разделе I настоящих технических условий, и может быть использован в производстве при получении удовлетворительных результатов.

## **Общие сведения**

Лак марки ПЭ-939 представляет собой раствор полиэфирной смолы, получаемой переэтерификацией полиэтилентерефталата в смеси органических растворителей.

Лак предназначен для изготовления эмалированных проводов на обычных и высокоскоростных эмаль-агрегатах.

Лак ПЭ-939 соответствует ТУ 16-504.026-74.

Техника безопасности лака — по ГОСТ 12.1.005-88.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Нормативно-технический документ**

ТУ 16.504.026-74

## Техническая консультация

Показатель	Норма
Внешний вид	Однородная жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета
Содержание массовой доли нелетучих веществ, %	32-34
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при 20 °С, с	30-90
Тепловой удар, °С	160 (6 ? d)
Температура продавливания, °С	240
Пробивное напряжение, В, мин.сред.	6000 8000
Диапазон рекомендуемых размеров провода, мм	0,5-2,5
Марки проводов	ПЭТВ-1,2

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Гарантийный срок хранения лака — 6 мес со дня изготовления.

По вопросам приобретения Лак ПЭ-939 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов