



Лак АК-578 Т

Для нанесения покрывной пленки на керамическую декалькоманию для более простого и легкого переноса рисунков на изделия из керамики. Стандарт ТУ 6-10-1171-99

Лак АС-583

Для специальных целей. Стандарт ТУ 6-10-1121-99

Лак АС-82

Для защиты анодированных дюралюминиевых поверхностей по специальной технологии.
Стандарт ТУ 6-10-1169-76

Лак ВЛ-51

Для покрытия металлических изделий с целью защиты их от коррозии.
Стандарт ТУ 6-10-1385-99

Лак ВЛ-725

Для приготовления эмали ВЛ-725 алюминиевой и как самостоятельное покрытие для защиты коррозионностойких алюминиевых сплавов.
Стандарт ТУ 6-10-866-85

Лак ГФ-296 Г

Применяют для сохранения товарного вида основного защитно-декоративного покрытия при сворачивании металла в рулон и складировании изделий.
Стандарт ТУ 6-10-1490-75

Лак КО-835

Для лакирования металлических поверхностей, подвергающихся воздействию высоких температур. Стандарт ТУ 6-10-931-97

Лак МЛ-133

Для покрытия по эмалям на основе мочевино- или меламино-формальдегидной смолы, а также анодированных и оксидированных алюминиевых поверхностей.
Стандарт ТУ 6-10-1014-97



Лак МЛ-92

Для пропитки обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов и для покрытия электроизоляционных деталей. Стандарт ГОСТ 15865-70

Лак МЧ-52

Для покрытия лыж и для отделки изделий из древесины и древесных материалов.

Стандарт ТУ 6-10-767-80

Лак Нитроуретановый

Для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения.

Стандарт ТУ 2314-023-05015319-98

Лак НЦ-2180

Для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения. Покрывания лаками устойчивы к изменению температуры от -12оС до +60оС.

Стандарт ТУ 2314-024-05015319-99

Лак НЦ-512 пленочный

Лак НЦ-512 предназначен для получения пленочных материалов на основе пропитанной бумаги, применяется для отделки щитовых изделий в производстве мебели.

Стандарт ТУ 2314-135-07506004-2001

Лак НЦ-5198 (для герметизации)

Для герметизации торца оси бензонасоса автомобиля «Жигули».

Стандарт ТУ 2314-033-05015319-00

Лак ФА-97

Для пропитки обмоток тяговых машин, для подклейки, пропитки и лакировки обмоточных проводов со стекловолкнистой изоляцией.

Стандарт ТУ 6-10-1388-74

Лак ХВ-784



Для защиты в комплексном многослойном покрытии с эмалью ХВ-785 предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций, а также бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатируемых внутри помещения, от воздействия агрессивных газов, кислот, растворов солей и щелочей при температуре не выше +60оС. Стандарт ГОСТ 7313-75

Лак ХС-724

Для получения системы химически стойкого лакокрасочного покрытия для защиты поверхности металла от воздействия агрессивных сред кислотного и щелочного характера. Стандарт ГОСТ 23494-79

Лак ХС-76В

Для защиты внутренних поверхностей резервуаров, используемых для хранения виноматериалов. Стандарт ТУ 6-10-1808-81

Лак ЭЦ-550 Ф

Для защиты алюминиевых сплавов при химфрезеровании.
Стандарт ТУ 6-10-898-85

Лак ЭЦ-959

Для лакирования низковольтных проводов.
Стандарт ТУ 6-10-691-79

Лак АК-113

Для нанесения на изделия из черных и цветных металлов и их сплавов, а также на неметаллические поверхности, работающие при температуре до плюс 150°С и эксплуатируемые в различных климатических районах.
Стандарт ГОСТ 23832-79

Лак ГФ-95

Для пропитки обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов с изоляцией класса нагревостойкости В.

Лак ПФ-170

Для получения атмосферостойкого покрытия по предварительно подготовленной поверхности из алюминия и его сплавов, других металлов и древесины; в качестве добавки в глифталевые и пентафталевые эмали для повышения блеска покрытия. Стандарт ГОСТ 15907-70



Лак ПФ-231

Для покрытия изделий из древесины, деревянных и паркетных полов, в том числе окрашенных масляными красками, эмалями и антисептическими средствами, а также металлических поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений.

Стандарт ТУ 3211-10-02955826-01

Лак ХП-734

Для защиты от коррозии трещинообразующих или деформируемых строительных конструкций.

Стандарт ТУ 6-01-1170-87

Лак ХС-76

Для защиты в комплексном многослойном покрытии (грунтовка-эмаль-лак) поверхностей оборудования и металлических конструкций от агрессивных газов (SO₂, CO₂, Cl₂), кислот (серной, соляной, фосфорной) и растворов солей и щелочей при температуре не выше 60°C.

Стандарт ТУ 6-21-7-90

Лак ЭП-730

Для защиты алюминиевых, стальных и неметаллических поверхностей изделий, работающих в условиях повышенных температуры, влажности, при воздействии щелочных сред, спирто-бензиновой смеси без прямого воздействия солнечных лучей. Лаковое покрытие создает пленку с удельным объемным сопротивлением не менее $5 \cdot 10^{12}$ Ом*м. Стандарт ГОСТ 20824-81

Лак МЧ-26 паркетный

Для покрытия паркетных полов и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещения.

Стандарт ТУ 2311-001-05015319-95

Лак НЦ-218

Для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения, с последующей полировкой. Покрытие лака устойчиво к изменению температуры от -120С до +60 град С. Стандарт ГОСТ 4976-83

Лак НЦ-243

Для отделки мебели и других изделий, эксплуатируемых внутри помещений. Покрытие лаком устойчиво к изменению температуры от -12 град. С до +60 град. С. Стандарт ГОСТ 4976-83



Лак Однокомпонентный водорастворимый паркетный

Применяется для лакирования паркета, деревянных полов и панелей.

Стандарт ТУ 2316-046-05015319-2003

Лак ПФ-283

Для покрытий по масляным краскам, деревянным и металлическим поверхностям, эксплуатируемым внутри помещения. Стандарт ГОСТ 5470-75

Лак ЭП-2178

При ремонтных работах по лакированию поверхностей, покрытых ранее карбамидными, эпоксидными, нитроцеллюлозными и полиуретановыми лаками.

Стандарт ТУ 2311-006-05015319-2002

Лак БТ-577

Предназначен для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий в строительстве, машиностроении и других отраслях промышленности при непродолжительном их хранении и транспортировке (6 месяцев в умеренном климате по ГОСТ 6992-68 для однослойного покрытия), а также для изготовления алюминиевой краски.

Стандарт ГОСТ 5631-79

По вопросам приобретения **лаков для полиграфии** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: