



Назначение

Лак представляет собой раствор лакового коллоксилина, смол и пластификаторов в смеси летучих органических растворителей.

Лак предназначен для покрытия поверхностей изделий бытового и технического назначения из черных и цветных металлов, а также защитно-декоративного окрашивания стекла, бумаги и т.д.

Способ применения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищена от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окалины.

Перед применением лак тщательно перемешивают и при необходимости разбавляют растворителями.

Нанесение: пневматическое распыление, налив, окунание.

Время высыхания при температуре 20 °С до степени 3 — 20 мин.

Растворители: 646.

Расход лака на один слой — 60 — 100 г/м².

Условия поставки

Доставка осуществляется в любой регион России всеми видами транспорта, а также самовывозом со складов в Санкт-Петербурге.

Используемое в производстве высококачественное отечественное и импортное сырье обеспечивает превосходные показатели по качеству.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лак НЦ-62

По вопросам приобретения Лак НЦ-62 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов