



Назначение

Лак представляет собой раствор полиакриловой смолы в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов.

Лак предназначен для нанесения на изделия из черных и цветных металлов и их сплавов, а также на неметаллические поверхности, работающие при температуре до плюс 150 °С и эксплуатируемые в различных климатических районах.

Способ применения

Перед нанесением лака металлическая поверхность очищается от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окалины и обезжиривается.

Перед применением лак тщательно перемешивают и при необходимости разбавляют растворителями.

Нанесение: кисть, пневматическое распыление в один или два слоя.

Температура нанесения: от 10 до 30 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.

Время высыхания при температуре 20 °С — 2 ч.

Растворитель: Р-5А.

Расход на один слой — 100 — 200 г/м².

Условия поставки

Доставка осуществляется в любой регион России всеми видами транспорта, а также самовывозом со складов в Санкт-Петербурге.

Используемое в производстве высококачественное отечественное и импортное сырье обеспечивает превосходные показатели по качеству.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лак АК-113

По вопросам приобретения Лак АК-113 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов