



## Назначение

Лак представляет собой смесь растворов алкидных смол, модифицированных растительными маслами, жирными кислотами растительных масел и продуктов их переработки, дистиллированными жирными кислотами таллового масла и дистиллированным таловым маслом в органических растворителях.

Лак предназначен для покрытий по масляным краскам, деревянным и металлическим поверхностям, эксплуатируемым внутри помещений.

## Способ применения

Перед нанесением лака деревянная поверхность предварительно просушивается, зачищается шлифовальной шкуркой и очищается от пыли, металлическая поверхность очищается от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окалины и обезжиривается.

Перед применением лак тщательно перемешивают и при необходимости разбавляют растворителями.

Нанесение: кисть, пневматическое распыление.

Температура нанесения: от 5 до 35 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.

Время высыхания при температуре 20 °С — 36 ч.

Растворители: ксилол, сольвент, скипидар или смесь одного из этих растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1 : 1.

Расход лака на один слой — 70 — 75 г/м<sup>2</sup>.

## Условия поставки

Доставка осуществляется в любой регион России всеми видами транспорта, а также самовывозом со складов в Санкт-Петербурге.

Используемое в производстве высококачественное отечественное и импортное сырье обеспечивает превосходные показатели по качеству.

По вопросам приобретения Лак ПФ-283 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов