



Лакоткань фторлоновая ФЛТ-42А

Лакоткань фторлоновая ФЛТ-42А предназначена для изготовления эластичных емкостей специального назначения.

Лакоткань фторлоновая представляет собой фторлоновую ткань по ТУ 17 РСФСР 18-83-24, герметизированную лаком фторлоновым-42Л, полученным растворением фторопласта-42Л по ГОСТ 25428 в смеси органических растворителей.

Лакоткань фторлоновая обладает стойкостью к кислотам, щелочам и сильным окислителям, морозо- и атмосферостойкостью, высокой прочностью, эластичностью, не подвергается плеснеобразованию в морской воде.

Интервал рабочих температур изделий из лакоткани фторлоновой от минус 50 до плюс 100С.

По вопросам приобретения лакоткань фторлоновая ФЛТ-42А и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов