



Химическая формула — $\text{HO}[-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{O}]_n\text{H}$

Свойства: прозрачная жидкость, обладает вязкой консистенцией, нелетучая, не взрывоопасная; относится к трудновоспламеняющимся веществам; малотоксичное соединение, оказывает слабовыраженное раздражающее действие на кожные покровы; температура возгорания 226°C.

Применение:

- для производства эластичных полиуретанов;
- в качестве загустителя;
- в качестве смазки;
- используется в производстве искусственных смол, волокон, стеклопластика;
- задействован в синтезе других химических соединений.

Гарантийный срок хранения: 1 год с момента даты изготовления.

Хранение: нужно исключить попадание влаги; тара или емкость, предназначенная для хранения вещества, должна быть герметичной.

По вопросам приобретения **лапрола 5003** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов