



Лапрол 805 Б (простой полиэфир) — прозрачная жидкость от бесцветного до темно-желтого цвета с молекулярной массой 800.

Лапрол 805 Б применяется для получения пенополиуретанов, в т.ч. жестких, заливочных и напыляемых с пониженной коррозионной активностью к металлам. Лапрол 805Б нашел свое применение не только в производстве полиуретанов, но и в производстве гидравлических жидкостей, смазок и загустителей.

Техническая консультация

Технические характеристики

1. Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,50
2. Гидроксильное число, мг КОН/г	330 – 380
2. рН	5,5 – 7,5
3. Массовая доля воды, %, не более	0,30
4. Динамическая вязкость при 25 °С, мПа·с	2500 – 4000
5. Цвет по йодометрической шкале, мг йода, не темнее	20

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев

По вопросам приобретения Лапрол 805 Б и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лапрол 805 Б

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов