



Специальная электроизоляционная лента класса F, имеет основу из полиимиды с акрилатным клеем, устойчива к свету и старению, растворителям, высоким температурам, не содержит коррозионных элементов, огнеустойчива.

Типичное применение:

- Изоляция, основная и межслойная в трансформаторах
- Обвязка окончаний проводки
- Фиксация свободных окончаний
- Защита контактов от токопроводящей проводки

Размеры Длина 33 м
Ширина 6, 9, 12, 15, 19, 25 мм
Другие размеры по требованию

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики:**

(средние значения)

Основа: полиимид	Разрывная нагрузка: 30N/25мм	Удельное сопротивление: ²⁾ 10 ⁶ megaW
Клей: акрилатный	Разрывное удлинение: 60 %	Электролитический коррозионный эффект: ²⁾ А 1,0*
Общая толщина: 46 mm Толщина основы: 25 mm	Макс. Напряжение: 7.000 V	UL file ¹⁾ E20780*
Адгезия к стали: 9,7 N/25 мм	Температуроустойчивость: F/155 °C	Огнеустойчивость: ²⁾ ВU 1*

По вопросам приобретения **электроизоляционной ленты Isotape 51579** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Электроизоляционная лента Isotape 51579

поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов