



Описание:

Устойчива на пробой, с абсорбирующей основой из полиэстера с тканевыми волокнами и агрессивным каучуковым клеем. Экономична и доступна по цене. Особо устойчива к растворителям. Температурный класс В (130°C).

Применение:

Изоляция проводки в трансформаторах, внешняя обмотка кабеля, для защиты соединений из свинца.

Технические характеристики:

Основа: полиэстер, усиленный волокнами ткани;

Тип клея: каучуковый;

Толщина основы: 0,1 мм;

Общая толщина: 0,165 мм;

Разрывная нагрузка: 200 Н/25 мм;

Разрывное удлинение: 2%;

Величина адгезии: 16,25 Н/25 мм;

Кратковременное воздействие напряжения: 5500В, VDE 0303;

Класс изолирующего материала VDE 0530/3.59: В;

По вопросам приобретения ленты Intertape 4426 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов