



Электроизоляционная лента на основе ацетатной ткани
с возможностью нанесения печати

Описание изделия:

4560 – это лента на основе ацетатной ткани с каучуковым термостойким клеем, гибкая, имеющая превосходные изоляционные свойства, рвется руками.

Применение:

обмотка кабеля, межслойная изоляция, возможна пропитка лаком.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Основы: ацетатная ткань	Цвет: белый
Толщина основы: 0,15 мм	Клей: каучуковый термостойкий
Общая толщина: 0.178 мм	Диэлектрик: 2000 Volts
Температуроустойчивость: 130°C / В	Удельное сопротивление: 10 ⁴ megohms
Разрывная нагрузка: 175 N/25 мм	Адгезия к стали: 12,3 N/25 мм
Разрывное удлинение: 20%	Срок хранения: неограничен
Диэлектрик 1.0 Direct/ А , 1*	Устойчивость к растворителям: высокая
Коррозия	Влагоустойчивость: высокая
Воспламеняемость BU 1*	
UL File # E20780	CSA File # LR94980

*VDE 3040

По вопросам приобретения **ленты Intertape 4560** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лента Intertape 4560

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов