



Электроизоляционная лента на основе полиэстера с каучуковым термостойким клеем. Высокая сила приклеивания, устойчива к растворителям и химикатам, истиранию и высокому напряжению.

Применение:

обмотка кабеля, межслойная изоляция, изоляция проводки в электромагнитах.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики:**

Основа: полиэстер	Цвет: желтый
Толщина основы: 0.025 мм	Клей: каучуковый термостойкий
Общая толщина: 0.051 мм	Макс. напряжение: 5000 В
Температуроустойчивость: 130 ⁰ C / В	Удельное сопротивление: 10 ⁵ МОм
Разрывная нагрузка: 110 N/25мм	Адгезия к стали: 12.3 N/25мм
Удлинение: 100%	Срок хранения: неограничен
Электролитическое коррозионное воздействие Direct 1.0/A, 1*	Устойчивость к растворителям: высокая
Воспламеняемость BU 1*	Влагоустойчивость: высокая
UL File # E20780	

*VDE 3040

По вопросам приобретения **ленты Intertape 51594** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лента Intertape 51594

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов