



Электроизоляционная лента на основе полиэстера с акрилатным клеем, очень гибкая, устойчива к растворителям, высокому напряжению, старению. Есть несколько цветов.

Применение:

Обмотка кабеля, фиксация, изоляция в трансформаторах и двигателях.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики:**

Основы: полиэстер	Цвет: прозрачный/желтый/зеленый/голубой/белый/красный/черный
Толщина основы: 0.025 мм	Клей: акрилатный термостойкий
Общая толщина: 0.055 мм	Макс. напряжение: 5000 В
Температуроустойчивость: 130 ⁰ С / В	Удельное сопротивление: 10 ⁶ МОм
Разрывная нагрузка: 100 N/25мм	Адгезия к стали: 11 N/25мм
Удлинение: 80%	Срок хранения: неограничен
Электролитическое коррозионное воздействие Direct 1.0/A, 1*	Устойчивость к растворителям: высокая
Воспламеняемость BU 1*	Влагоустойчивость: высокая
UL File # E20780	CSA File # LR94980

*VDE 3040

По вопросам приобретения **ленты Isotape 50501** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лента Isotape 50501

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов