



Высокая разрывная нагрузка, прочная основа, агрессивный клей для надежной изоляции. Устойчива к химикатам, растворителям, старению. Температурный класс F (155°C).



Применение

Защита краев, фиксация, основная изоляция, обвязка двигателей и трансформаторов, в т.ч. масляных.

Технические характеристики

Основа: полиэстер, усиленный стекловолокном;

Тип клея: акрилатный;

Толщина основы: 0,165 мм;

Общая толщина: 0,18 мм;

Разрывная нагрузка: 1300 Н/25 мм;

Разрывное удлинение: 6%;

Величина адгезии: 11,25 Н/25 мм;

Кратковременное воздействие напряжения: 6000В, VDE 0303;

Класс изолирующего материала VDE 0530/3.59: F;

По вопросам приобретения **ленты Intertape 4238** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов