



Особо прочная полиимидная лента с высокой термоустойчивостью и превосходными изоляционными свойствами. Выдерживает высокое напряжение, высокую температуру и имеет высокий порог воспламеняемости.

Применение: для защиты позолоченных контактов при волновой спайке; изоляция кабеля под высоким напряжением; внешняя обмотка бобин кабеля малого диаметра в тяговых двигателях.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Основа: полиимид	Цвет: желтый
Толщина основы: 0,05 мм	Клей: силиконовый термостойкий
Общая толщина: 0.089 мм	Диэлектрик: 11,000 Volts
Температуроустойчивость: 180°C / Н	Удельное сопротивление: 10 ⁶ megohms
Разрывная нагрузка: 240 N/25мм	Адгезия к стали: 5.5 N/25мм
Разрывное удлинение: 60%	Срок хранения: неограничен
Диэлектрик Direct 1.0/A , 1*	Устойчивость к растворителям: высокая
Коррозия	
Воспламеняемость BU 1*	Влагоустойчивость: высокая
Не учитывая UL510	
UL File # E20780	CSA File # LR94980

*VDE 3040

По вопросам приобретения **ленты Intertape 4429** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиимидная электроизоляционная лента Intertape 4429

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов