



Технические характеристики самоклеящейся полиимидной ленты

- **1. СОСТАВ:**

Лента сделана из жаропрочной полиимидной пленки с акрилатным или силиконовым клеем. Полупрозрачная пленка имеет янтарный цвет. Поверхность без пузырей и примесей.

- **2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Полиимидная пленка сочетает в себе высокую термостойкость, устойчивость к воздействию излучений и отличные диэлектрические свойства. Класс термостойкости полиимидной клейкой ленты связан с термостойкостью клея — 155 ° С для акрилатного клея и 180 ° С для силиконового клея.

Продукт позиционируется как электроизоляционная лента для оборудования, требующего высокой механической, термической и диэлектрической защиты – изоляция заземлений, фаз, межслойная и конечная изоляция электродвигателей и трансформаторов. Кроме того, она широко используется для защиты контактов при пайке волной припоя и в других сферах, связанных с высокими температурами.

[Техническая консультация](#)

3. Техническая информация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиимидная самоклеящаяся лента Dіcamit



По вопросам приобретения **полиимидной самоклеящейся ленты Dіcamit** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов