



Лента на основе полиэстера с термостойким силиконовым клеем. Предназначена для обеспечения защиты при высокотемпературных процессах, таких как защита поверхностей при порошковой окраске. Имеет высокую износостойкость и устойчивость к химикатам.

Применение: Защита при порошковой окраске и в различных операциях при монтаже печатных плат.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Основа: полиэстер	Цвет: зеленый
Толщина основы: 0.05 мм	Клей: силиконовый
Общая толщина: 0.089 мм	Адгезия к стали: 7.5 Н/25мм
Температуроустойчивость: 176 ⁰ C / F	Срок хранения: неограничен
Разрывная нагрузка: 135 Н/25мм	Устойчивость к растворителям: высокая
Удлинение: 100%	
Воспламеняемость: низкая *	

*Соответствует UL510

По вопросам приобретения **защитной ленты на основе полиэстера 6215** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов