



Специальная термоусаживающаяся пленка, которая является важной составляющей технологии Resin Rich. Толщина пленки 25 мкм.

Приложение

Защитная пленка наносится после нанесения корпусной изоляции (SamicathermT) и проводящих лент. Лент уменьшает острые углы и обеспечивает один радиус по всей длине катушки.

Основные характеристики

Данная пленка используется во время процесса горячей опрессовки катушек или стержней для предотвращения прилипания их к пластинам прессы.

Процесс

Для лучшего качества пленку наносят с 50% нахлестом. После процесса ее необходимо удалить. Для облегчения процесса рекомендуется снимать пленку, когда катушка остыла.

Форма поставки

Данная пленка обычно поставляется в рулонах шириной 20, 25, 30 и 40 мм. Поставка пленки другой ширины возможна по запросу заказчика.

Меры предосторожности

Данная пленка не является токсичной. Рекомендуется следовать стандартным нормам безопасности.

Оптимальные условия хранения материала:

Температура от 15°C до 25°C

Относительная влажность от 10% до 70%

Срок хранения: 12 мес.

По вопросам приобретения **защитной пленки 105.03-01** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



© «Компания Кондор» 2009 — 2013 г. Продажа: масла, смазки, эмульсолы, motorex, эмали, грунтовки, лаки, шпатлевки, краски маркировочные и полиграфические, огнезащитные составы, компаунды, красители и пигменты. Аммиак, цианиды — доставка спецтранспорт. аокрасочные и химические материалы для авиационной техники ALEXIT. Aerodur, Bostik «Ниагара Стар» создание сайта.